

## Fiche Produit



### Digimax FS

Le DIGIMAX FS est un préamplificateur micro huit entrées avec deux E/S SMUX au format ADAT (24 bits/96 kHz) et une E/S Word Clock.

Toutes les voies sont pourvues de sorties directes et de connecteurs d'insertion. Le DIGIMAX FS est donc le module d'expansion par excellence car il permet d'ajouter huit préamplificateurs micro(travaillant en Classe A) et huit sorties au niveau ligne à tout système audionumérique équipé d'une E/S optique au format ADAT, comme les systèmes DigiDesign 002, DigiDesign HD, RME Fireface, les consoles numériques de la série DM de Yamaha et, bien entendu, l'interface FireStudio de PreSonus.

## Caractéristiques

Préamplis	8 préamplificateurs micro (Classe A) avec réglage de gain
Convertisseurs	24bits / 96kHz
Inserts	Sur chaque canal de préamplification
Entrées analogiques	8 entrées micro XLR 2 entrées instruments (ch 1 et 2) 6 entrées ligne (ch 5 à 8)
Sorties analogiques	8 sorties directes 8 sorties DAC
E/S numériques	Double E/S ADAT permettant un fonctionnement en 96kHz via SMUX
Wordclock	1 E/S (BNC)

## Autres vues

---



Face avant



Face arrière