

Fiche Produit



FireStudio Tube

La FireStudio Tube est une interface audio professionnelle disposant de la combinaison parfaite d'entrées et sorties pour les groupes, producteurs, musiciens et ingénieurs du son pour

produire des enregistrements de la plus haute qualité.

2 SuperChannels - Préamplis à lampes avec limiteur

La face avant de la FireStudio Tube comporte 2 "SuperChannels" qui sont la combinaison d'un préampli micro/instrument classe A à lampe avec un limiteur analogique.

Les préamplis utilisent une lampe 12AX7 (haut gain, qualité militaire) afin d'obtenir le maximum de gain avec très peu de souffle. Les combos XLR/jack Neutrik permettent la connexion d'un micro ou d'un instrument. Le préampli se contrôle avec un gain et un drive afin de contrôler au mieux l'apport de chaleur et de distorsion de la lampe. Un filtre coupe bas à 80Hz est également présent.

Limiteurs analogiques intégrés

La FireStudio Tube est équipée des mêmes limiteurs que l'on trouve dans le très réputé DigiMax 96K. La double détection RMS et peak permet de protéger efficacement le convertisseur contre les transients rapides tout en délivrant une compression extrêmement musicale. Le limiteur dispose d'un contrôle de seuil, de gain ainsi que d'un switch de bypass.

Parfaite pour la production musicale

La FireStudio Tube est équipée de toutes les E/S nécessaires à l'enregistrement professionnel de sessions, avec 16 entrées analogiques, composées de 2 SuperChannels, 8 préamplis micros classe A XMAX ainsi que de 6 entrées lignes symétriques. Au niveau des sorties, on y trouve 6 sorties symétriques ainsi qu'une puissante sortie casque capable de driver n'importe quel casque. 1 E/S MIDI est aussi disponible afin d'y relier des instruments MIDI (claviers, boîtes à rythme) ou des contrôleurs MIDI.

Cette combinaison d'entrées / sorties en fait la carte audio parfaite pour enregistrer un groupe entier en même temps.

Routeur / mixeur DSP

La FireStudio Tube est équipée d'un mixeur DSP 16x8 contrôlé par l'application FireControl permettant de créer jusqu'à 4 mixes stéréo indépendants.

8 préamplis XMAX

La FireStudio Tube est équipée de huit préamplificateurs micro spécialement conçus par PreSonus travaillant en classe A. La plupart des fabricants équipent leurs interfaces de préamplificateurs micro de qualité inférieure afin de réduire leurs coûts de production. Chez PreSonus, nous sommes conscients que tous les composants sur le trajet du signal, dont les préamplificateurs, sont extrêmement importants. Les préamplis micro accentuent le signal du niveau micro au niveau ligne afin qu'il subisse une conversion analogique/numérique. Le préamplificateur génère donc un signal ligne 400 fois plus puissant que le signal micro. Comme l'étage de préamplification est l'un des étages les plus importants avant le circuit de conversion analogique/numérique, il est primordial d'utiliser des préamplis de haute qualité pour obtenir de très bons résultats. Les préamplificateurs micro bas de gamme (dont sont équipées la plupart des interfaces) produisent un son médiocre et beaucoup de bruits de fond. Les préamplificateurs PreSonus travaillent en Classe A et bénéficient d'une capacité en tension et d'un courant nominal plus élevés que les amplificateurs opérationnels de qualité inférieure. Ils sont conçus pour offrir une réserve en puissance impressionnante, un niveau de bruit hyper faible, une plage dynamique exceptionnelle, une réponse en fréquence étendue et surtout, un son très musical et limpide caractérisé par des aigus soyeux, des graves précis et des médiums bien définis.

Convertisseurs / JetPLL

Les convertisseurs de la FireStudio Tube ont une dynamique de plus de 114dB et utilisent un système de synchronisation et de réduction de jitter appelé JetPLL.

Ce circuit breveté génère une forme de bruit permettant de supprimer pratiquement tout le jitter présent. Il garantit une conversion de la plus haute qualité, une meilleure séparation stéréo et un son plus cristallin et limpide. Le circuit JetPLL est extrêmement fiable et peut tolérer des variations de fréquence d'horloge très importantes. En effet, il permet un verrouillage ultra-rapide sur les signaux numériques de n'importe quel format, sur une plage de fréquences étendue. Le circuit JetPLL garantit donc une synchronisation quasi-parfaite et extrêmement fiable entre votre ordinateur et les équipements reliés à la FireStudio Tube.

Studio One Artist

La FireStudio Tube est livrée avec un package logiciel exceptionnel comprenant Studio One Artist, le nouveau séquenceur pour Mac OS X et Windows qui rend la production de projets audio ou musicaux plus facile qu'auparavant. Inclus dans Studio One Artist, 20 plug-ins d'effets et instruments virtuels, ainsi qu'une généreuse bibliothèque de sons, boucles et samples.

Parmi les spécificités de Studio One Artist :

- Nombre de pistes, d'effets, de départs aux, d'instruments virtuels et de bus illimité
- Puissante fonction Drag'n Drop
- Navigateur intégré (avec lecteur de sons)
- Système d'automation complet
- Système de time-stretching et resampling temps réel très puissant
- Control Link (système avancé de mapping MIDI)
- 20 plug-ins 32 bits, dont reverbs, simulateurs d'amplis et EQ
- 4 nouveaux instruments virtuels, dont un sampler et un VA
- Possibilité de piloter directement le DSP des cartes Firestudio afin de créer des cue-mixes zéro latence
- NI Kore Player avec un pack de sons sélectionné par PreSonus (150 instruments), Guitar Rig LE, Toontrack EZ Drummer Lite et plus 1.4Go de boucles !

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------|--|
| Résolution | 24 bits |
| Fréquence d'échantillonnage max | 96 kHz |
| Entrées | 16 simultanées |
| Préamplis | 2 SuperChannel (préampli micro/instrument à lampe + limiteur) 8 préamplis micro classe A XMAX dont 2 micro/instrument |
| Entrées ligne | 6 TRS |
| Sorties analogiques | 6 sorties symétriques TRS |
| MIDI | 1 E/S |
| Logiciels | Studio One Artist |